

BOBINAS PARA INTERIOR DE ALUMINIO

J4MXC | J4GXC



- ▶ Las bobinas para interior de Oxbox se pueden adaptar a los modelos 13 y 14 SEER.
- ▶ Modelos disponibles: 1.5 - 5 toneladas.
- ▶ Contamos con 13 modelos diferentes disponibles para adaptarse a una variedad de situaciones y presupuestos.
- ▶ Bobinas con diseño 100% de aluminio.
- ▶ Las bobinas recubiertas J4MXC de Oxbox se pueden instalar en aplicaciones de flujo hacia arriba, hacia abajo, u horizontal, para adaptarse al espacio provisto en la residencia de su cliente.
- ▶ El aislante revestido con aluminio hace que la limpieza sea más fácil y ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento.
- ▶ **Dispositivo de medición con instalación fija de fábrica (Válvula antirretorno de control de flujo - FCCV)**



La línea de productos de calefacción y refrigeración Oxbox le ofrece opciones flexibles y económicas para sus necesidades de equipo de climatización. La función de las bobinas de aire para interior es sencilla: calentar o enfriar el aire de su sistema y extraer la humedad. Las bobinas de aire para interior hacen que el proceso sea tan eficaz como sea posible, aumentando la eficiencia de todos los componentes del sistema, y manteniéndolo a usted tan cómodo como sea posible en todas las temporadas.

BOBINA J4MXC Flujo hacia arriba/hacia abajo y horizontal hacia la izquierda/derecha

13 -14 SEER No. de modelo	Tonelaje	Altura (pulg.)	Ancho (pulg.)	Profundidad (pulg.)
J4MXCA001AC6HCA	1.5, 2.0	20	14.5	21
J4MXCB002AC6HCA	1.5, 2.0	20	17.5	21
J4MXCA003AC6HCA	1.5 - 3.0	20	14.5	21
J4MXCB004AC6HCA	1.5 - 3.0	20	17.5	21
J4MXCC005AC6HCA	2.5, 3.0	20	21	21
J4MXCB006AC6HCA	3.0, 3.5, 4.0	26	17.5	21
J4MXCC007AC6HCA	3.0, 3.5, 4.0	26	21	21
J4MXCD008AC6HCA	3.5, 4.0	26	24.5	21
J4MXCC009AC6HCA	3.5, 4, 5	30	21	21
J4MXCD010AC6HCA	4.0, 5.0	30	24.5	21
J4MXCB016AC6HCA ¹	3.0, 3.5, 4.0	30	17.5	21
J4MXCC017AC6HCA ¹	3.0, 3.5, 4.0	30	21	21
J4MXCD018AC6HCA ¹	3.5, 4.0	30	24.5	21

Nota: Todas las bobinas se envían con un Dispositivo fijo de medición (Válvula antirretorno de control de flujo - FCCV). Algunas combinaciones de clasificación requieren del uso de un juego de TXV, el cual se ordena por separado. Consulte las instrucciones de instalación para las combinaciones del pistón y TXV.

¹Modelos mejorados para uso con calefacción

CONSULTE LA PÁGINA 2 PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LA BOBINA J4GXC.



BOBINAS PARA INTERIOR DE ALUMINIO

J4MXC | J4GXC

OXBOX™

A TRANE® BRAND



BOBINA J4GXC Flujo hacia arriba y hacia abajo

13 -14 SEER No. de modelo	Tonelaje	Altura (pulg.)	Ancho (pulg.)	Profundidad (pulg.)
J4GXCA001AC6HUA	1.5, 2.0	20	14.5	21
J4GXCB002AC6HUA	1.5, 2.0	20	17.5	21
J4GXCA003AC6HUA	1.5 - 3.0	20	14.5	21
J4GXCB004AC6HUA	1.5 - 3.0	20	17.5	21
J4GXCC005AC6HUA	2.5, 3.0	20	21	21
J4GXCB006AC6HUA	3.0, 3.5, 4.0	26	17.5	21
J4GXCC007AC6HUA	3.0, 3.5, 4.0	26	21	21
J4GXCD008AC6HUA	3.5, 4.0	26	24.5	21
J4GXCC009AC6HUA	3.5, 4.0, 5.0	30	21	21
J4GXCD010AC6HUA	4.0, 5.0	30	24.5	21
J4GXCB016AC6HUA ¹	3.0, 3.5, 4.0	30	17.5	21
J4GXCC017AC6HUA ¹	3.0, 3.5, 4.0	30	21	21
J4GXCD018AC6HUA ¹	3.5, 4.0	30	24.5	21

Nota: Todas las bobinas se envían con un Dispositivo fijo de medición (Válvula antirretorno de control de flujo - FCCV). Algunas combinaciones de clasificación requieren del uso de un juego de TXV, el cual se ordena por separado. Consulte las instrucciones de instalación para las combinaciones del pistón y TXV.

¹Modelos mejorados para uso con calefacción

GARANTÍAS DISPONIBLES:

▶ **1 año: Reemplazo de la unidad**

SOLO EN FALLAS EN COMPRESORES, BOBINAS,
O INTERCAMBIADOR DE CALOR

▶ **5 años: Garantía estándar de refacciones**

▶ **7 años: Reemplazo del compresor**



Nuestra innovadora garantía sin registro de 1-5-7 le ofrece la máxima tranquilidad. Además, todo el equipo está garantizado para la residencia, no para el propietario, lo cual le ofrece una medida adicional de cobertura cuando llega el momento de vender.

¿Tiene preguntas?

Visite OXBOXHVAC.COM para obtener más información.

