

CALEFACCIONES DE GAS

80% | 95% | 96%



Cuando baja la temperatura, reciba calefacción cómoda y consistente, y tenga la confianza de que estas calefacciones están fabricadas para tener un rendimiento durable y a largo plazo.



HORIZONTAL CON FLUJO HACIA ARRIBA DE UNA ETAPA AL 80%

| No. de modelo | AFUE | BTU Entrada | Flujo de aire Dirección | Dimensiones (pulg.) (Altura x Ancho x Profundidad) |
|----------------|------|-------------|--|--|
| J801X045AU3SAA | 80% | 45,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 14.5 x 28 |
| J801X054AU3SAA | 80% | 55,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 14.5 x 28 |
| J801X072BU4SAA | 80% | 72,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J801X072CU5SAA | 80% | 72,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 21 x 28 |
| J801X090BU4SAA | 80% | 90,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J801X090CU5SAA | 80% | 90,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 21 x 28 |
| J801X108CU5SAA | 80% | 108,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 21 x 28 |
| J801X126DU5SAA | 80% | 126,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 24.5 x 28 |

FLUJO HACIA ABAJO DE UNA ETAPA AL 80%

| | | | | |
|----------------|-----|---------|-------------------|------------------|
| J801X054AD3SAA | 80% | 54,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 14.5 x 28 |
| J801X072BD4SAA | 80% | 72,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J801X090BD4SAA | 80% | 90,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J801X108CD5SAA | 80% | 108,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 21 x 28 |
| J801X126DD5SAA | 80% | 126,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 24.5 x 28 |

CONSULTE LA PÁGINA 2 PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LA CALEFACCIÓN DEL 95% Y 96%

- ▶ Todos los modelos de calefacciones cuentan con un iniciador estándar de nitruro de silicio.
- ▶ Los modelos de calefacciones cuentan con intercambiadores de calor de acero aluminizado para conducir el calor rápidamente y aumentar la durabilidad.
- ▶ Las calefacciones Oxbox están fabricadas para ser flexibles y adaptarse a una variedad de instalaciones.
- ▶ Las calefacciones son totalmente convertibles a gas natural o propano, lo cual las hace aptas para uso en cualquier área.
- ▶ Los gabinetes de acero galvanizados están pintados para resistir la corrosión.

CALEFACCIONES DE GAS

80% | 95% | 96%



HORIZONTAL CON FLUJO HACIA ARRIBA DE UNA ETAPA AL 95%

| No. de modelo | AFUE | BTU Entrada | Flujo de aire Dirección | Dimensiones (pulg.) (Altura x Ancho x Profundidad) |
|----------------|------|-------------|--|--|
| J951X038BU4SAA | 95% | 38,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J951X054BU4SAA | 95% | 54,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J951X072CU5SAA | 95% | 72,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 21 x 28 |
| J951X090CU5SAA | 95% | 90,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 21 x 28 |
| J951X108DU5SAA | 95% | 108,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 24.5 x 28 |
| J951X120DU5SAA | 95% | 120,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 24.5 x 28 |

FLUJO HACIA ABAJO DE UNA ETAPA AL 95%

| | | | | |
|----------------|-----|--------|-------------------|------------------|
| J951X054BD4SAA | 95% | 54,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J951X072CD5SAA | 95% | 72,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 21 x 28 |
| J951X090CD5SAA | 95% | 90,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 21 x 28 |

95% FLUJO HACIA ARRIBA HORIZONTAL DE 2 ETAPAS DE VELOCIDAD VARIABLE

| | | | | |
|----------------|-----|---------|--|------------------|
| J952E060BUVSAA | 95% | 60,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J952E080CUVSAA | 95% | 80,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 21 x 28 |
| J952E100CUVSAA | 95% | 100,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 21 x 28 |
| J952E120DUVSAA | 95% | 120,000 | Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda | 34.5 x 24.5 x 28 |

Nuestra innovadora garantía sin registro de 1-5-10 le ofrece la máxima tranquilidad. Además, todo el equipo está garantizado para la residencia, no para el propietario, lo cual le ofrece una medida adicional de cobertura cuando llega el momento de vender.

GARANTÍAS DISPONIBLES:

▶ **1 año: Reemplazo completo**
SOLO EN FALLA EN COMPRESORES, BOBINAS,
O INTERCAMBIADOR DE CALOR

▶ **5 años: Garantía estándar de refacciones**
▶ **10 años: Reemplazo del compresor**

96% FLUJO HACIA ABAJO CON VELOCIDAD VARIABLE DE 2 ETAPAS

| | | | | |
|----------------|-----|---------|-------------------|------------------|
| J962E060BDVSAA | 96% | 60,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J962E080CDVSAA | 96% | 80,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J962E100CDVSAA | 96% | 100,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 17.5 x 28 |
| J962E115DDVSAA | 96% | 115,000 | Flujo hacia abajo | 34.5 x 17.5 x 28 |

¿Tiene preguntas?

Visite OXBOXHVAC.COM para obtener más información.

