

# CALEFACCIONES DE GAS

80% | 95% | 96%



Cuando baja la temperatura, reciba calefacción cómoda y consistente, y tenga la confianza de que estas calefacciones están fabricadas para tener un rendimiento durable y a largo plazo.



## HORIZONTAL CON FLUJO HACIA ARRIBA DE UNA ETAPA AL 80%

No. de modelo	AFUE	BTU Entrada	Flujo de aire Dirección	Dimensiones (pulg.) (Altura x Ancho x Profundidad)
J801P045AU3SAA	80%	45,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 14.5 x 28
J801P054AU3SAA	80%	54,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 14.5 x 28
J801P072BU4SAA	80%	72,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 17.5 x 28
J801P072CU5SAA	80%	72,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J801P090BU4SAA	80%	90,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 17.5 x 28
J801P090CU5SAA	80%	90,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J801P108CU5SAA	80%	108,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J801P126DU5SAA	80%	126,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 24.5 x 28

## FLUJO HACIA ABAJO DE UNA ETAPA AL 80%

J801P054AD3SAA	80%	54,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 14.5 x 28
J801P072BD4SAA	80%	72,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J801P090BD4SAA	80%	90,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J801P108CD5SAA	80%	108,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 21 x 28
J801P126DD5SAA	80%	126,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 24.5 x 28

CONSULTE LA PÁGINA 2 PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LA CALEFACCIÓN DEL 95% Y 96%

- ▶ Todos los modelos de calefacciones cuentan con un iniciador estándar de nitruro de silicio.
- ▶ Los modelos de calefacciones cuentan con intercambiadores de calor de acero aluminizado para conducir el calor rápidamente y aumentar la durabilidad.
- ▶ Las calefacciones Oxbox están fabricadas para ser flexibles y adaptarse a una variedad de instalaciones.
- ▶ Las calefacciones son totalmente convertibles a gas natural o propano, lo cual las hace aptas para uso en cualquier área.
- ▶ Los gabinetes de acero galvanizados están pintados para resistir la corrosión.



# CALEFACCIONES DE GAS

80% | 95% | 96%



## HORIZONTAL CON FLUJO HACIA ARRIBA DE UNA ETAPA AL 95%

No. de modelo	AFUE	BTU Entrada	Flujo de aire Dirección	Dimensiones (pulg.) (Altura x Ancho x Profundidad)
J951P038BU4SAA	95%	38,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 17.5 x 28
J951P054BU4SAA	95%	54,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 17.5 x 28
J951P072CU5SAA	95%	72,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J951P090CU5SAA	95%	90,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J951P108DU5SAA	95%	108,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 24.5 x 28
J951P120DU5SAA	95%	120,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 24.5 x 28

## FLUJO HACIA ABAJO DE UNA ETAPA AL 95%

J951P054BD4SAA	95%	54,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J951P072CD5SAA	95%	72,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 21 x 28
J951P090CD5SAA	95%	90,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 21 x 28
J951P118DD5SAA	95%	118,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 24.5 x 28

## 95% FLUJO HACIA ARRIBA HORIZONTAL DE 2 ETAPAS DE VELOCIDAD VARIABLE

J952E060BUVSAA	95%	60,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 17.5 x 28
J952E080CUVSAA	95%	80,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J952E100CUVSAA	95%	100,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 21 x 28
J952E120DUVSAA	95%	120,000	Flujo hacia arriba/horizontal a la derecha/izquierda	34.5 x 24.5 x 28

Nuestra innovadora garantía sin registro de 1-5-10 le ofrece la máxima tranquilidad. Además, todo el equipo está garantizado para la residencia, no para el propietario, lo cual le ofrece una medida adicional de cobertura cuando llega el momento de vender.

### GARANTÍAS DISPONIBLES:

▶ **1 año: Reemplazo completo**  
SOLO EN FALLA EN COMPRESORES, BOBINAS, O INTERCAMBIADOR DE CALOR

▶ **5 años: Garantía estándar de refacciones**  
▶ **10 años: Reemplazo del compresor**

## 96% FLUJO HACIA ABAJO CON VELOCIDAD VARIABLE DE 2 ETAPAS

J962E060BDVSAA	96%	60,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J962E080CDVSAA	96%	80,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J962E100CDVSAA	96%	100,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28
J962E115DDVSAA	96%	115,000	Flujo hacia abajo	34.5 x 17.5 x 28

Solamente para instalación en SCAQMD: Dichos hornos no cumplen con el límite de emisión NOx 14 ng / J de la Norma 1111 de SCAQMD y solo son elegibles para instalación en altitudes altas (4.200 pies y más) o aplicaciones de propano y están sujetos a una tarifa de moderación de hasta \$450 USD. Estos calefactores no son elegibles para el Programa de reembolso de calefactores de aire limpio: [www.CleanAirFurnaceRebate.com](http://www.CleanAirFurnaceRebate.com)

### ¿Tiene preguntas?

Visite [OXBOXHVAC.COM](http://OXBOXHVAC.COM) para obtener más información.

© 2021 Trane. All rights reserved. | 41-1006SPOLD-02

